



NORMES GÉNÉRALES DE PRÉPARATION DES BOIS DESTINÉS AUX PÂTES ET PAPIERS

Syndicat des Producteurs de Bois de la Côte-du-Sud
1120 6^e Avenue Bureau 400, La Pocatière Qc G0R 1Z0

Téléphone : 418-856-4639, Télécopieur : 418-856-2775

Site Internet : www.spbcs.ca

USINE	LONGUEUR	DIAMÈTRE minimal et maximal sous écorce	PRINCIPALES NORMES	PRIX NET AU CHEMIN
-------	----------	--	--------------------	--------------------

TREMBLE ET PEUPLIERS

Cascades Rivière-Bleue	102 pouces	3½ à 22 pouces	➤ Maximum 5 % de bois défectueux (carie, bois trop nouveaux, sous-diamètre, etc.)	32.50 \$/tonne métrique humide (111 à 127 \$/corde)
DOMTAR Windsor	100 pouces			

FEUILLUS DURS

Cascades Ltos-Renversés	102 pouces	3½ à 22 pouces	➤ Maximum 5 % de bois défectueux (carie, bois trop nouveaux, sous-diamètre, etc.) ➤ Les bouleaux doivent être empilés séparément des autres feuillus durs, formant ainsi deux groupes d'essences (1^{er} groupe : Érables, hêtres et autres feuillus durs commerciaux. 2^e groupe : Les bouleaux (jaune, blanc et gris)).	40.20 \$/tonne métrique humide (153 à 169 \$/corde)
DOMTAR Windsor	100 pouces			

NOTE : Document valide en date du 10 juillet 2018 et sujet à changement.